

パルスオキシメータ フィンガー SB220



販売名	パルスオキシメータ フィンガー SB220
標準価格	¥29,800.- (税抜)
クラス分類	管理医療機器 (クラスⅡ) 特定保守管理医療機器
認証番号	220ACBZX00094000
最低発注単位	1台=1箱単位
製造販売業者	村中医療器株式会社

1 充実の機能

- ワンタッチ切替**
表示方向のワンタッチ切替が可能で、使いやすさを考えた設計です。
- オートパワーオフ機能**
オートパワーオフ機能により、8秒間待機後電源は自動的にオフ。
- アラーム機能**
デジタルアラーム機能とビジュアルアラーム機能付き。



2 確認しやすい

- SpO₂、脈拍数、脈拍強弱、電池残量が同時に確認できる、大きく見やすいカラー有機液晶を採用。



3 ワンボタンで操作が簡単

- 電源ボタンを押すだけで、自動的に[セルフテスト]モードになり、[セルフテスト]が終了すると測定可能状態になります。

◆ビジュアルアラーム機能について 測定した SpO₂ 値が 86% を下回ると指先から外すまでは 1.5 秒間隔でビー・ビーとピープ音が鳴り続けます

仕様

酸素飽和度 (SpO ₂)	測定範囲: 35%~99%	電磁両立性規格 (EMC)	EN 60601-1-2:2001に適合している。
	測定精度: ±2digits(70%~99%)		電撃に対する保護の形式による分類: 内部電源機器
脈拍数	測定範囲: 30~250回/分	機器の分類	電撃に対する保護の程度による装着部: BF形装着部
	測定精度: ±3digits(30~250回/分)		水の浸入に対する保護等級: IPX 1
発光部波長	赤色光: 660nm	環境条件	使用温度範囲: 5℃~40℃
	赤外光: 880nm~940nm		保管温度範囲: -20℃~70℃
	最大出力: 4mW		保管湿度範囲: 15%~95%(ただし、結露しないこと)
電氣的定格	定格電圧: DC 3V (単四形アルカリ乾電池 1.5V×2本)	質量	37g(バッテリーを除く)
	連続使用時間: 最大16時間		外形寸法